UT526 - тестер УЗО изоляции и заземления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные функции	Диапазон измерений	Наилучшая точность
Измерение сопротивления изоляции	Тестовое напряжение 250В/500В/1000V	±(10%+0)
	Тестовый ток 100В (R=100 кОм): 1мА 250В (R=250 кОм): 1мА 500В (R=500 кОм): 1мА 1000В (R=1 МОм): 1мА	±(10%+0) ±(10%+0) ±(10%+0) ±(10%+0)
	Тестовый ток короткого замыкания <2мА	√
	250В 0.05 МОм ~ 200 МОм 500В 0.05 МОм ~ 300 МОм 1000В 0.05 МОм ~ 500 МОм	±(5%+5) ±(5%+5) ±(5%+5)
Проверка параметров устройств защитного отключения (УЗО)	Рабочее напряжение: 220В±10% / 45Гц ~ 65Гц	√
	Тестовый ток: 10мА/30мА/100мА/300мА	0~10%
	Время срабатывания: 0мс–2000мс, ток $I_{\Delta n}$ (10мА)	±(5%+2)
Измерение сопротивления заземления	Тестовое напряжение: около 5.0В	√
	Тестовый ток: >200мА (R<2Ом)	√
	Диапазон сопротивления заземления 0.00 Ом ~ 2000 Ом (UT526)	±(2%+5)
Измерение напряжения	Постоянное/переменное напряжение 0~440В	±(2%+3)
	Частота	Только оценка
Специальные функции		
Определение переменного и постоянного сигнала	В режиме измерения напряжения	√
Test Light		√
Переключение фаз (УЗО)	0° и 180°	√
Индикация разряженной батареи		√

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник питания	6 батарей 1.5В
Размеры дисплея	71 мм x 34 мм
Цвет прибора	красный и серый
Масса нетто	380 г
Размеры	160 x 100 x 71 мм
Стандартные принадлежности	Измерительный провод, батарея, инструкция по эксплуатации, сумка-чехол, зажим-«крокодил»
Стандартная индивидуальная упаковка	Подарочная коробка